

2024 MAVERICK R X RS 999T DCT



Triple Black

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- 77 дюймов (195,6 см) 4-рычажный продольный рычаг с алюминиевым высоким поворотным кулаком HD
- Передний дифференциал Smart-Lok™
- FOX® 3.0 PODIUM RC2+ Piggyback с байпасом, двухскоростной регулировкой сжатия и отскока
- Сенсорный дисплей диагональю 10,25 дюйма (26 см)
- Шины ITP Tenacity XNR диаметром 32 дюйма (81,3 см)
- Диски FlowFormed Beadlock диаметром 16 дюймов (40,6 см)
- Передняя и задняя камеры
- Телескопическое рулевое колесо с элементами управления информационно-развлекательной системой
- Полноразмерная крыша
- Полноразмерная защита днища
- 4-точечные ремни безопасности с подплечниками
- Высокопроизводительные светодиодные фары премиум-класса
- Центральное багажное отделение на приборной панели с держателем для мобильного телефона
- X-пакет графики/сидений
- Магнето 1700 Вт

ДВИГАТЕЛЬ

Тип	Двигатель Rotax 999T DCT мощностью 179 кВт (240 л.с.), трехцилиндровый двигатель объемом 999 куб.см с турбонаддувом, жидкостным охлаждением, встроенным промежуточным охладителем и высокопроизводительным воздушным фильтром.
Система подачи топлива	Интеллектуальное управление дроссельной заслонкой (iTC™) с электронным впрыском топлива (EFI)
Трансмиссия	Rotax DCT, 7 скоростей с высоким и низким диапазоном
Привод	Блокируемый передний дифференциал с эксклюзивной системой Smart-Lok. Выбор 2WD/4WD с блокировкой переднего дифференциала / 4WD TRAIL ACTIV/ 4WD TRAIL
Усилитель руля	Трехрежимный DPS 1-ого поколения с высоким крутящим моментом

ПОДВЕСКИ

Передняя подвеска	Высокий поворотный кулак из кованого алюминия для тяжелых условий эксплуатации — двойные A-образные рычаги со стабилизатором поперечной устойчивости, ход 25 дюймов (63,5 см)
Передние амортизаторы	FOX HPG Piggyback 2.5 с байпасом (H/L Comp, Reb, двухступенчатая пружина)
Задняя подвеска	4-рычажный продольный рычаг с усиленным высоким поворотным кулаком из кованого алюминия / ход 25,5 дюйма (64,8 см)
Задние амортизаторы	FOX HPG 3.0 с байпасом (H/L Comp, Reb, двухскоростная пружина)

ШИНЫ / КОЛЕСА

Передние и задние шины	XPS Track Force 32 x 10 x 16 дюймов (81,3 x 25,4 x 40,6 см)
Колесные диски	Алюминиевые литые диски FlowFormed диаметром 16 дюймов (40,6 см)

ГАРАНТИЯ

Заводская гарантия	2-летняя ограниченная гарантия BRP
--------------------	------------------------------------

МАССОГАБАРИТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

"Сухая" масса (расч. *)	1016 кг
Шасси/Каркас	Высокопрочные (двухфазные) стальные трубы и штамповки
Д x Ш x В	355,6 x 198,5 x 181,5 см
Колесная база	274,3 см
Дорожный просвет	43,2 см
Грузоподъемность багажного отделения	90 кг
Объем багажного отделения	8,1 л
Объем топливного бака	50 л

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Панель	Цифровой дисплей шириной 4,5 дюйма (11,4 см) с клавиатурой и сенсорный дисплей диагональю 10,25 дюйма (26 см)
Дополнительное оборудование	USB A (порт зарядки и порт связи) Розетка постоянного тока (10 A)
Магнето	1700 Вт
Противоугонная система	Система безопасности с радиочастотным цифровым кодированием (DESS™) с кнопкой «Старт/Стоп»
Осветительные приборы	Высокопроизводительные светодиодные фары премиум-класса.
Лебедка	Бампер для лебедки на 4500 фунтов (лебедка не установлена)
Защита	Полноразмерная крыша, полудвери премиум-класса, передний нижний дефлектор, передний/задний анкер, полноразмерная пластиковая защита

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Передний	Гидравлический трехпоршневой суппорт диаметром 32 мм с диском диаметром 265 мм.
Задний	Гидравлический двухпоршневой суппорт диаметром 30 мм с диском диаметром 255 мм.



REQUEST A QUOTE

