

SKANDIC® LE

Идеальный снегоход для езды на бездорожье

// ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ

- Пластина Multi-LinQ с грузоподъемностью 56,7 кг
- Телескопическая передняя подвеска LTS
- Шарнирная задняя подвеска SC™-5U с механизмом блокировки (не требуется инструмент)
- Сверхбольшой грузовой бокс LinQ
- Сцепное устройство с буксировочной способностью 680 кг при оснащении задним бампером HD (544 кг в стандартной комплектации)
- Трансмиссия Easy Shift (H-L-N) с электромеханическим задним ходом
- Доступны варианты с колеей 20 или 24 дюйма



ДВИГАТЕЛЬ ROTAX®

Особенности двигателя	Жидкостного охлаждения, четырехтактный D.O.H.C., сухой картер
Количество цилиндров - рабочий объем	3 - 899 см ³
Диаметр цилиндра - ход (мм)	73 x 69.7 мм
Подача топлива	EFI
Тип топлива – октановое число	Премиум неэтилированный - 95
Емкость топливного бака (л)	42
Емкость масляного бака (л)	3.3

ТРАНСМИССИЯ

Ведущий шкив	pDrive™
Ведомый шкив	QRS
Шаг колеса приводного вала	73 мм

СУХОЙ ВЕС


Сухой вес	293 кг (20 дюймов) 302 кг (24 дюйма)
-----------	---

РАЗМЕРЫ

Общая длина снегохода	3,222 мм
Общая ширина снегохода	1,089 мм
Общая высота снегохода	1,513 мм
Ширина колеи лыж	889 мм
Доступные гусеницы (в дюймах) (длина x ширина x высота грунтозацепа)	Silent Cobra WT: 154 x 20 x 1.5 Silent Cobra SWT: 154 x 24 x 1.5

900 ACE™

ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ

Черный 

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	LTS
Передний амортизатор	MotionControl
Ход передней подвески	150 мм
Задняя подвеска	SC-5U
Центральный амортизатор	MotionControl
Задний амортизатор	KYB36
Ход задней подвески	239 мм

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Платформа	REV®Gen4
Фары	Halogen
Лыжи	Pilot7.4
Сиденье	Широкое двухместное
Руль	Стандартная комплектация с J-крючками / ручкой для захвата
Высота проставки руля	145 мм
Стартер	Электрический стартер
Реверс	Электромеханический
Воздушный радиатор	Вентилятор
Тормозная система	Vrembo
Рукоятки и рычаг акселератора с обогревом	Стандарт
Тип панели приборов	4,5-дюймовый цифровой дисплей
Ветровое стекло	Ультра-высокое с зеркалами
Конек (дюйм) – карбидная вставка (дюйм)	Квадратного сечения 3/8 – 4
Бамперы (перед./зад.)	Усиленный / Сцепка