

59 RANGER CORE

Универсальный широкогусеничный снегоход для зимних работ и отдыха.

ОСОБЕННОСТИ ПАКЕТА

- Задняя подвеска EasyRide+
- Воздушный радиатор с вентилятором
- iTC-система (600 ACE)
- Амортизаторы KYB



Утилитарная модель
Для езды по дороге
и бездорожью
Для езды в условиях
глубокого снега
Семейный отдых



Белый / Черный

ДВИГАТЕЛЬ ROTAX®	600 EFI - 85	600 ACE™
Информация о двигателе	Двухтактный с жидкостным охлаждением	Четырехтактный D.O.H.C. с жидкостным охлаждением.
Цилиндры / Объем двигателя	2 - 599.4 cc	2 - 599.5 cc
Диаметр / Ход поршня (мм)	72.3 x 73	74 x 69.7
Максимальная частота вращения двигателя	7,500 об/мин	7,250 об/мин
Карбюрация	EFI	
Тип топлива / Октан	Неэтилированный - 95	
Топливный бак (л)	42	42
Емкость для масла (л)	3.4	
ТРАНСМИССИЯ		
Тип ведущего шкива вариатора / Тип ведомого шкива вариатора	pDrive™ QRS (EFI)	eDrive II QRS (ACE)
СУХОЙ ВЕС		
Сухой вес (кг)	241	247

ЦВЕТ

РАЗМЕРЫ

Общая длина транспортного средства*	3240 мм
Общая ширина транспортного средства	1200 мм
Общая высота транспортного средства	1500 мм
Лыжная стойка	996 мм
Доступные гусеницы	Cobra 500 x 3923 x 38 мм

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	LFS+
Передний амортизатор	KYB 36
Задняя подвеска	EasyRide+
Центральный амортизатор	KYB 36
Задний амортизатор	KYB 36

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Рама	Radien-X	Воздушный радиатор с вентилятором	Да
Фары	Halogen	Тормозная система	Brembo
Лыжи	Blade DS+	Подогрев рычага дроссельной заслонки / рукояток	Стандарт
Сиденье	Modular, одноместная модель	Тип манометра	4.5 дюйм. цифровой
Руль	U-образная сталь с крючками	Ветровое стекло	Очень высокие, с боковыми дефлекторами
Высота блока стоек	145 мм	Заглушка козырька (передняя/задняя)	Передняя
Стартер	Электрический и ручной (600 EFI) Электрический (600 ACE)	USB	Да, в передней части багажного отделения
Реверс	RER™ (600 EFI) Механический (600 ACE™)	Бамперы (передние/задние)	Стандарт / Стандарт

* Габаритная длина снегохода без снегозащитного кожуха.