

COMMANDER LIMITED



Для езды по дороге и бездорожью

- + Утилитарная модель
- + Для езды в горах / в условиях глубокого снега
- + Семейный отдых



ДВИГАТЕЛЬ ROTAX®

	900 ACE	900 ACE Turbo
Информация о двигателе	С жидкостным охлаждением, 4-тактный (D.O.H.C.)	С жидкостным охлаждением, 4-тактный (D.O.H.C.), с турбонадувом
Количество цилиндров	3	
Объем двигателя	899,0 куб. см	
Диаметр цилиндра	74 мм	
Длина хода поршня	69,7 мм	
Максимальная частота вращения двигателя	7250 об/м	7750 об/м
Система подачи топлива	EFI	
Рекомендованный вид топлива	Неэтилированный	
Минимальное октановое число	95	
Объем топливного бака	42 литра	

ТРАНСМИССИЯ

Коробка передач	2F/N/R с кнопкой заднего хода	
Тип ведущего шкива вариатора	pDrive со слайдерами	pDrive
Тип ведомого шкива вариатора	QRS	
Тормозная система	Гидравлическая тормозная система со стальной тормозной магистралью в оплетке и алюминиевым главным цилиндром	

СУХОЙ ВЕС

СУХОЙ ВЕС	287 кг (одноместная модель)	298 кг (одноместная модель)
	298 кг (двухместная модель)	309 кг (двухместная модель)

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Рама	Radien-X
Лыжи	Blade DS+
Сиденье	Modular, одноместная или двухместная модель
Руль	U-образный, стальной, с J-образными рукоятками, низкий поручень на руле
Проставка руля	145 мм
Стартер	Электрический
Реверс	Электромеханический

ЦВЕТ

Бронзовый / Черный

РАЗМЕРЫ

Общая длина транспортного средства*	3240 мм
Общая ширина транспортного средства	1200 мм
Общая высота транспортного средства	1280 мм (двухместная модель)
Лыжная стойка	1097 мм (двухместная модель)
Номинальная ширина гусеницы	500 мм
Номинальная длина гусеницы	3923 мм
Высота грунтозацепов	44 мм PowderMax / 38 мм Ice Cobra Silent (только весеннее предложение)

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	LFS+ с изогнутыми A-образными рычагами внизу (одноместная модель) LFS+ (2-двухместная модель)
Передний амортизатор	KYB 36 Plus (одноместная модель) KYB 36 Plus R (двухместная модель)
Задняя подвеска	Шарнирно-сочлененная подвеска EasyRide+ с возможностью регулировки
Центральный амортизатор	KYB 46 Plus Kashima
Задний амортизатор	KYB 46 Plus Kashima

Обогрев рычага дроссельной заслонки	Стандартная комплектация
Рукоятки с обогревом	Стандартная комплектация
Приборная панель	Цифровой дисплей шириной 7,2 дюймов
Ветровое стекло	Сверхвысокое с боковыми дефлекторами
Тягово-сцепное устройство	Стандартная комплектация
Разъем(-ы) для подключения визора спереди / сзади	Спереди и сзади (двухместная модель)
USB-разъем для подключения	Спереди
Воздушный радиатор с вентилятором	Да
Крепление LinQ	Пластина Multi-LinQ

* Общая длина транспортного средства без брызговика.