

TRAXTER XU HD11 T ABS 2026



черный

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Передний дифференциал Open-4Lok с системой ABS
- Система динамического усилителя руля (DPS)
- Механизм удержания тормоза
- Ширина 65 дюймов, передняя подвеска с изогнутыми двойными А-рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости
- Лебедка 2 041 кг с синтетическим тросом
- Усиленная пластиковая защита днища (HMW)
- Светодиодные фары и задние фонари с подсветкой заднего хода
- Аварийная сигнализация
- Боковые зеркала, сертифицированные EC
- Поворотники и звуковой сигнал
- Датчик сиденья
- Ограничитель скорости: 30-100 км/ч (макс.)
- Антиблокировочная система тормозов (ABS)

ДВИГАТЕЛЬ	HD11
Тип	95 л. с., 70 фунт-фут (95 Н·м), Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 999 см ³ , трёхцилиндровый, жидкостное охлаждение
Система подачи топлива	Интеллектуальное управление дроссельной заслонкой (iTC™) с электронным впрыском топлива (EFI)
Трансмиссия	Вариатор pDrive и Quick Response System X (QRS-X) CVT с высоким воздушным потоком и электронной защитой приводного ремня, режимы: L / H / N / R / P
Привод	Режимы привода: Turf Mode / 2WD / 4WD с открытым передним дифференциалом и системой ABS
Режимы езды	Торможение двигателем через CVT, режимы Sport / Normal / Work, ограничитель скорости
Усилитель руля	Трёхрежимный динамический усилитель руля (DPS™)

ПОДВЕСКА	
Передняя подвеска	Изогнутые двойные А-рычаги со стабилизатором поперечной устойчивости / ход 30,5 см
Передние амортизаторы	Двухтрубные газонаполненные амортизаторы
Задняя подвеска	Изогнутые двойные А-образные рычаги, ход 30,5 см
Задние амортизаторы	Двухтрубные газонаполненные амортизаторы

ШИНЫ И КОЛЁСА	
Передние и задние шины	XPS Trail King 2 29 x 9/11 x 14 in.
Колесные диски	14 дюймов, литые алюминиевые

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА	
Передняя	Два дисковых тормоза 262 мм с гидравлическими двухпоршневыми суппортами (32мм)
Задняя	Два дисковых тормоза 236 мм с гидравлическими двухпоршневыми суппортами (32мм)
Другие	Система удержания тормоза

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ	
"Сухая" масса (расч.*)	839 кг
Рама / каркас	Профильный каркас, сертифицированный по стандарту ROPS
Д x Ш x В (включая зеркала)	312 x 165 x 206 см
Колесная база	216 см
Дорожный просвет	35,6 см
Размер грузового отсека	96,5 x 138,4 x 30,5 см
Грузоподъёмность отсека	454 кг
Грузоподъёмность заднего борта	113,4 кг
Общий объём хранения	Влагозащитный бардачок над приборной панелью Влагозащитный бардачок пассажира с портами USB-C, USB-A и розеткой DC Ниши и нижний отсек на панели Съёмный ящик под сиденьем объёмом 14 л
Буксировочная способность	1111 кг
Грузоподъёмность	680 кг
Объём топливного бака	45 л
Вместимость	3 человека

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ	
Приборная панель	Широкий цифровой дисплей 4,5 дюйма с клавиатурой
Аккумулятор	400 CCA, 30 А·ч
Генератор	650 Вт
Дополнительное оборудование	Разъём USB, розетка прикуривателя (DC outlet)
Противоугонная система	Радиочастотная цифровая кодируемая система безопасности RF (D.E.S.S.™)
Световые приборы	Светодиодные фары, светодиодные задние фонари с указателями поворота, фирменная светодиодная подсветка
Лебедка	2 041 кг с синтетическим тросом и автостопом
Сиденье	Регулируемое сиденье водителя, усиленное сиденье формата 60/40
Руль	Премиальное рулевое колесо с местом под клавиатуру, регулируемое по наклону рулевое колесо
Защита	Интегрированный передний стальной бампер Усиленная пластиковая защита днища (HMW) Расширители передних крыльев
Сцепное устройство	Приёмник сцепного устройства 2 дюйма с задним фаркопом, шаром и разъемом для прицепа

ГАРАНТИЯ	
Заводская гарантия	2 года ограниченной гарантии BRP