

BRUTAL RE

Мощные и способные кроссоверы для смелых искателей приключений как на трассе, так и вне ее.

ЧТО НОВОГО

- Платформа Radies² также в 500 мм
- Сенсорный дисплей с диагональю 10,25 дюйма с функцией BRP Connect и встроенным GPS
- Светодиодные фары премиум-класса
- 4-поршневой тормозной суппорт Brembo с регулируемым рычагом тормоза
- Откидной снежный щиток (500 мм)

ОСОБЕННОСТИ ПАКЕТА

- Светодиодные фары премиум-класса
- 64 мм (400 мм) / 60 мм (500*мм) гусеницы PowderMax⁺
- Воздушный радиатор с вентилятором
- Высокопроизводительные амортизаторы KYB с покрытием Kashima
- Усиление рельсов



Для езды в условиях глубокого снега
Для езды в условиях сугробов и глубокого снега
Для езды по дороге и бездорожью

ДВИГАТЕЛЬ ROTAX®	900 ACE™ Turbo R	850 E-TEC®
Информация о двигателе	Жидкостное охлаждение, четырехтактный двигатель D.O.H.C., турбонаддув	Двухтактный, с жидкостным охлаждением, 3-D R.A.V.E.™
Цилиндры / Объем двигателя	3 - 899 cc	2 - 849 cc
Диаметр / Ход поршня (мм)	74 x 69.7	82 x 80.4
Максимальная частота вращения двигателя	7,900 об/мин	
Карбюрация	EFI	Электронный прямой впрыск с доп.форсунками-бустерами
Карбюрация	Неэтилированный - 95	
Тип топлива / Октан	37 (400 мм) 42 (500 мм)	
Топливный бак (л)	3.4	

ТРАНСМИССИЯ

Тип ведущего шкива вариатора / Тип ведомого шкива вариатора	pDrive™ QRS	pDrive™ с кликерами QRS
---	-------------	-------------------------

СУХОЙ ВЕС

Сухой вес (кг)	265 (400 мм) 283 (500 мм)	253 (400 мм) 259 (500 мм)
----------------	------------------------------	------------------------------

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Рама	Radies ²
Фары	Premium LED
Лыжи	Blade DS+
Сиденье	Brutal, одноместная модель
Руль	U-образный алюминиевый с крюками, низкая ручка для захвата
Высота блока стоек	120 мм
Стартер	Электрический (900 ACE Turbo R) Электрический и ручной (850 E-TEC)
Ревверс	Электромеханический (900 ACE Turbo R) RER™ (850 E-TEC)

ЦВЕТ

 Красный / Черный
 Черный (только весной)

РАЗМЕРЫ

Общая длина транспортного средства*	3250 мм (400 мм) 3300 мм (500 мм)
Общая ширина транспортного средства	1200 мм
Общая высота транспортного средства	1245 мм (400 мм) 1235 мм (500 мм)
Лыжная стойка	996 мм
Доступные гусеницы	PowderMax ⁺ 381 x 3923 x 64 мм (400 мм) PowderMax ⁺ 500 x 3923 x 60 мм (500 мм)

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	LFS+
Передний амортизатор	KYB PRO 36 EA-3 R Kashima
Задняя подвеска	PPS ² -DS+ (400 мм) EasyRide+ (500 мм)
Центральный амортизатор	KYB 46 Plus Kashima
Задний амортизатор	KYB PRO 46 EA-3 R Kashima

Воздушный радиатор с вентилятором	Да
Тормозная система	Brembo 4-поршневой с регулируемым рычагом
Подогрев рычага дроссельной заслонки / рукоятки	Стандарт
Тип манометра	Сенсорный экран с диагональю 10,25 дюйма
Ветровое стекло	Низкое
Заглушка козырька (передняя/задняя)	Передняя
USB	Да, в передней части багажного отделения
Бамперы (передние/задние)	Explorer ² / Сверхмощный (400 мм) Explorer ² / Стандарт (500 мм)

* Габаритная длина снегохода без снегозащитного кожуха.