

# EXPEDITION® XTREME™

Высокопроизводительный, мощный снегоход-кроссовер, способный преодолевать любые сложные трассы.



## // ЧТО НОВОГО

- Спортивно-универсальная платформа REV® Gen5
- Задняя подвеска uMotion™
- Задний амортизатор KYB Pro 36 EA-3
- Светодиодные фары премиум-класса

## // ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ

- Передние амортизаторы KYB 36 Plus
- Передняя подвеска RAS™ X с кроссовером и лыжным упором 930 мм (39 дюймов)
- Пластина Multi-LinQ шириной 20 дюймов и грузоподъемностью 62,2 кг
- Воздушный радиатор с вентилятором
- Подножки для глубокого снега с большими отверстиями
- Лыжи Pilot™ DS 3



### ДВИГАТЕЛЬ ROTAX®

Особенности двигателя

### 850 E-TEC®

Жидкостного охлаждения, двухтактный, eRAVE™

### 900 ACE™ TURBO R

Жидкостного охлаждения, четырехтактный D.O.H.C., сухой картер, с турбонадувом, интеркулером

Количество цилиндров - рабочий объем	2 - 849 см <sup>3</sup>	3 - 899 см <sup>3</sup>
Диаметр цилиндра - ход (мм)	82 x 80.4 мм	73 x 69.7 мм
Подача топлива	Непосредственный впрыск E-TEC® дополнительным предварительным впрыском	EFI
Тип топлива – октановое число	Премиум неэтилированный - 95	
Емкость топливного бака (л)	42	
Емкость масляного бака (л)	3.4	3.3

### ТРАНСМИССИЯ

Ведущий шкив	pDrive™ с возможностью быстрой регулировки QRS Vent Plus	pDrive™ QRS Vent
Шаг колеса приводного вала	73 мм	

### СУХОЙ ВЕС

Сухой вес	269 кг	282 кг
-----------	--------	--------

### РАЗМЕРЫ

Общая длина снегохода	3,295 мм
Общая ширина снегохода	1,170 мм
Общая высота снегохода	1,285 мм
Ширина колеи лыж	1,000 мм (регулируемая)
Доступные гусеницы (в дюймах) (длина x ширина x высота грунтозацепа)	CobraWT: 154 x 20 x 1.8

### ЦВЕТ

Scandi Blue (синий)

Черный

### ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	RASX
Передний амортизатор	KYB 36 Plus
Ход передней подвески	220 мм
Задняя подвеска	uMotion
Центральный амортизатор	KYB 36 Plus
Задний амортизатор	KYB PRO 36 EA-3
Ход задней подвески	266 мм

### ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Платформа	REV®Gen5
Фары	PremiumLED
Лыжи	Pilot DS 3
Сиденье	Широкое, одноместное
Руль	U-образный руль с интегрированными J-крючками / гибкие подлокотники
Высота проставки руля	145 мм
Стартер	Электрический стартер
Реверс	RER™ (850 E-TEC®) Электромеханический (Turbo R)
Воздушный радиатор	Вентилятор
Тормозная система	Vrembo
Рукоятки и рычаг акселератора с обогревом	Стандарт
Тип панели приборов	4,5-дюймовый цифровой дисплей
Ветровое стекло	Сверхнизкий отражатель
Конек (дюйм) – карбидная вставка (дюйм)	Квадратного сечения 3/8 – 4
Бамперы (перед./зад.)	Усиленный / Стандарт