

COMMANDER



Для езды по дороге и бездорожью

- + Утилитарная модель
- + Для езды в горах / в условиях глубокого снега
- + Семейный отдых



Синий / Черный

ДВИГАТЕЛЬ ROTAX®	600R E-TEC	900 ACE	900 ACE Turbo
Информация о двигателе	С жидкостным охлаждением, 2-тактный, 3-D R.A.V.E.™	С жидкостным охлаждением, 4-тактный (D.O.H.C.)	С жидкостным охлаждением, 4-тактный (D.O.H.C.), с турбонаддувом
Количество цилиндров	2	3	
Объем двигателя	599,4 куб. см	899,0 куб. см	
Диаметр цилиндра	72,3 мм	74 мм	
Длина хода поршня	73 мм	69,7 мм	
Максимальная частота вращения двигателя	8100 об/мин	7250 об/мин	7750 об/мин
Система подачи топлива	Электронная система непосредственного впрыска	EFI	
Рекомендованный вид топлива	Неэтилированный	Неэтилированный	
Минимальное октановое число	95	95	
Объем топливного бака	42 литра		
Объем бака для масла (2-тактный)	3,4 литра		

ЦВЕТ

РАЗМЕРЫ

Общая длина транспортного средства*	3240 мм
Общая ширина транспортного средства	1200 мм
Общая высота транспортного средства	1500 мм
Лыжная стойка	996 мм
Номинальная ширина гусеницы	500 мм
Номинальная длина гусеницы	3923 мм
Высота грунтозацепов	44 мм PowderMax

СУХОЙ ВЕС

Сухой вес	265 кг (600R E-TEC) 277 кг (900 ACE) 289 кг (900 ACE Turbo)
-----------	---

ТРАНСМИССИЯ

Коробка передач	2F/N/R с кнопкой заднего хода		
Тип ведущего шкива вариатора	pDrive с возможностью быстрой регулировки	pDrive со слайдерами	pDrive
Тип ведомого шкива вариатора	QRS		
Тормозная система	Гидравлическая тормозная система со стальной тормозной магистралью в оплетке и алюминиевым главным цилиндром		

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	LFS+ с изогнутыми A-образными рычагами вниз
Передний амортизатор	KYB 36
Задняя подвеска	Шарнирно-сочлененная подвеска EasyRide+ с возможностью регулировки
Центральный амортизатор	KYB 36
Задний амортизатор	KYB 36

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Рама	Radien-X	Обогрев рычага дроссельной заслонки	Стандартная комплектация
Лыжи	Blade DS+	Рукоятки с обогревом	Стандартная комплектация
Сиденье	Modular, одноместная модель	Приборная панель	Цифровой дисплей 4,5 дюймов
Руль	U-образный, стальной, с зацепами, низкий поручень на руле	Ветровое стекло	Сверхвысокое с боковыми дефлекторами
Проставка руля	145 мм	Тягово-сцепное устройство	Стандартная комплектация
Стартер	Электрический и ручной (E-TEC) Электрический (ACE)	Разъем(-ы) для подключения визора спереди / сзади	Спереди
Реверс	RER (E-TEC) Электромеханический (ACE)	USB-разъем для подключения	Спереди
		Воздушный радиатор с вентилятором	Да
		Крепление LinQ	Пластина Multi-LinQ

* Общая длина транспортного средства без брызговика.