

SUMMIT® X® с комплектацией EXPERT

Предельно точная и предсказуемая езда по глубокому снегу благодаря особенностям конструкции, заточенным для большинства сложных рельефов

// ЧТО НОВОГО

- Облегченная платформа REV® Gen5
- Вынос лыж 813 мм (32 дюйма)
- Рулевое управление с двойными тягами
- Суперкороткий тоннель и радиатор
- Улучшенные лыжи Pilot™ DS 4

// ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ

- Светодиодные фары премиум-класса
- Передняя подвеска RAS™ 3 с выступом для лыж 813 мм (32 дюйма)
- Задняя подвеска tMotion™ XT со скребками
- 3-дюймовые варианты гусениц PowderMax X-Light со штангой по всей длине
- Стартер E-TEC® SHOT™ входит в стандартную комплектацию
- Ультра-компактное и легкое сиденье для движения в глубоком снегу
- Сенсорный дисплей с диагональю 10,25 дюйма с функцией BRP Connect и встроенным GPS



ДВИГАТЕЛЬ ROTAX®	850 E-TEC® TURBO R	850 E-TEC®
Особенности двигателя	Жидкостного охлаждения, двухтактный, с турбонаддувом, 3-D R.A.V.E.™	Жидкостного охлаждения, двухтактный, eRAVE™
Количество цилиндров - рабочий объем	2 - 849 см ³	
Диаметр цилиндра - ход (мм)	82 x 80,4 мм	
Подача топлива	Непосредственный впрыск E-TEC® с дополнительным предварительным впрыском	
Тип топлива – октановое число	Премиум неэтилированный - 95	
Емкость топливного бака (л)	36	
Емкость масляного бака (л)	3,4	
ТРАНСМИССИЯ		
Ведущий шкив	pDrive™ с возможностью быстрой регулировки QRS Vent Plus	
Ведомый шкив	89 мм	
Шаг колеса приводного вала	89 мм	
СУХОЙ ВЕС		
Сухой вес	207 кг (154 дюйма)	199 кг (154 дюймов)
	209 кг (165 дюймов)	201 кг (165 дюймов)

РАЗМЕРЫ		
Общая длина снегохода	3,188 мм (154 дюйма)	
	3,299 мм (165 дюймов)	
Общая ширина снегохода	971 мм	
Общая высота снегохода	1,306 мм	
Ширина колеи лыж	813 мм	
Доступные гусеницы (в дюймах) (длина x ширина x высота грунтозацепа)	PowderMax' X-Light:	
	154 x 16 x 3.0	
	165 x 16 x 3.0 (только для весны)	

ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ

Monument Grey (серый)	■
Timeless Black (черный)	■
Terra Green (зеленый)	■

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	RAS3
Передний амортизатор	KYB PRO 36 EA-3
Ход передней подвески	207 мм
Задняя подвеска	tMotion XT с регулируемым ремнем с ограничителем
Центральный амортизатор	KYB 36 Plus
Задний амортизатор	KYB PRO 36 EA-3
Ход задней подвески	264 мм

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Платформа	REV®Gen5
Фары	PremiumLED
Лыжи	Pilot DS 4
Сиденье	Ультра-компактное для движения в глубоком снегу
Руль	Конический руль с J-образными крючками/рукоятками / гибкими защитами для рук
Высота проставки руля	120 мм
Стартер	Стартер E-TEC SHOT
Реверс	RER™
Тормозная система	Тормозная система Brembo с регулируемым рычагом
Рукоятки и рычаг акселератора с обогревом	Стандарт
Тип панели приборов	Сенсорный дисплей 10,25 дюйма (стандарт для 850 Turbo R) Цифровой дисплей 4,5 дюйма
Ветровое стекло	Нет
Конек (дюйм) – карбидная вставка (дюйм)	Квадратного сечения 3/8 /4
Бамперы (перед./зад.)	Стандарт/стандарт