

SUMMIT® X® С КОМПЛЕКТАЦИЕЙ EXPERT

Предельно точная и предсказуемая езда по
глубокому снегу благодаря
особенностям конструкции, заточенным для
большинства сложных рельефов

// НОВШЕСТВА

- Передние амортизаторы KYB Pro 36 EA-3 piggyback
- Сенсорный дисплей с диагональю 10,25 дюйма с BRP Connect и встроенным GPS
- 2 цветовых решения

// ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ

- Доступны двигатели Rotax® 850 E-TEC® или 850 E-TEC Turbo
 - Платформа REV Gen5
 - Светодиодные фары премиум качества
 - Задняя подвеска tMotion™ со скребками
 - 3-дюймовые варианты гусениц PowderMax X-Light со штангой по всей длине
 - Пакет амортизаторов премиум качества с более прочной калибровкой
- Короткий тоннель с легким снегоотражателем
 - Стартер E-TEC® SHOT™ входит в стандартную комплектацию
 - Полностью экструдированные подножки с большими проемами
 - Гибкие защиты для рук
 - Короткая проставка руля (120 мм/4,7 дюйма)
 - Калибровка высоты уровня моря
- Узкий кузов
 - Ультра-компактное и легкое сиденье для движения в глубоком снегу
 - Регулируемый ремень с ограничителем
 - Система мониторинга ремня
 - Регулируемый рычаг тормоза
 - Лыжи Pilot DS 4
 - Передняя подвеска RAS™ 3 с шириной колеи лыж 34 дюйма

ПОКАЗАНА МОДЕЛЬ SUMMIT X С
КОМПЛЕКТАЦИЕЙ EXPERT 154
850 E-TEC TURBO R

ПОКАЗАНА МОДЕЛЬ SUMMIT X С
КОМПЛЕКТАЦИЕЙ EXPERT 165
850 E-TEC TURBO R

ДВИГАТЕЛЬ ROTAX	850 E-TEC TURBO R	850 E-TEC
Особенности двигателя	Жидкостного охлаждения, двухтактный, с турбонаддувом, eRAVE™	Жидкостного охлаждения, двухтактный, eRAVE™
Мощность, л.с.*	180 до 8 000 футов	165
Количество цилиндров — рабочий объем	2 — 849 см³	2 — 849 см³
Диаметр цилиндра – ход (мм)	82 x 80,4	82 x 80,4
Подача топлива	Непосредственный впрыск E-TEC® с дополнительным предварительным впрыском	Непосредственный впрыск E-TEC® с дополнительным предварительным впрыском
Тип топлива — октановое число	Неэтилированный бензин — 95	Неэтилированный бензин — 95
Емкость топливного бака (л/галлон США)	36 / 9,5	36 / 9,5
Емкость масляного бака (л/кварта)	3,4 / 3,6	3,4 / 3,6

ТРАНСМИССИЯ	
Ведущий шкив	pDrive™ с возможностью быстрой регулировки QRS Vent Plus
Ведомый шкив	
Шаг колеса приводного вала (мм/дюйм)	89/3,5

СУХОЙ ВЕС		
Сухой вес (кг)	207,3 (154 дюйма)	198,2 (154 дюйма)
	210 (165 дюймов)	201,4 (165 дюймов)

РАЗМЕРЫ	
Общая длина снегохода (мм/дюйм)	3188/125,5 (154 дюйма) 3299/129,9 (165 дюймов)
Общая ширина снегохода (мм/дюйм)	1024 / 40,3 (регулируемая)
Общая высота снегохода (мм/дюйм)	1306 / 51,4
Ширина колеи лыж (мм/дюйм)	864/34 (регулируемая)
Доступные гусеницы (длина x ширина x высота грунтозацепа)	PowderMax ⁺ X-Light 154 x 16 x 3,0 165 x 16 x 3,0

ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ	
Dusty Navy (синий) (окрашенный)	
Timeless Black (черный) (окрашенный)	

ПОДВЕСКА	
Передняя подвеска	RAS™ 3
Передний амортизатор	KYB Pro 36 EA-3 с облегченными пружинами
Ход передней подвески (мм/дюйм)	207 / 8,2
Задняя подвеска	tMotion™ XT с регулируемым ремнем с ограничителем
Центральный амортизатор	KYB 36 Plus с облегченной пружинной
Задний амортизатор	KYB Pro 36 EA-3
Ход задней подвески (мм/дюйм)	264 / 10,4

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ	
Платформа	REV® Gen5
Фары	Высокопроизводительные, светодиодные фары премиум качества
Лыжи	Pilot™ DS 4
Сиденье	Ультра-компактное для движения в глубоком снегу
Руль	Конический руль с J-образными крючками/рукоятками / гибкими защитами для рук
Высота проставки руля (мм/дюйм)	120 / 4,7
Стартер	SHOT
Реверс	RER™
Тормозная система	Тормозная система Brembo с регулируемым рычагом
Рукоятки и рычаг акселератора с обогревом	Стандарт
Тип панели приборов	Цифровой дисплей 4,5 дюйма Сенсорный дисплей 10,25 дюйма (доп. оборудование)
Ветровое стекло	Доп. оборудование
Конек (дюйм) — карбидная вставка (дюйм)	Квадратного сечения (3/8) / 4
Бамперы (перед./зад.)	Стандарт/стандарт