

EXPEDITION® LE

Спортивный снегоход-внедорожник, демонстрирующий великолепную производительность вне трассы, во время путешествий по трассе и обеспечивающий комфорт в рабочие дни



ПОКАЗАНА МОДЕЛЬ
EXPEDITION LE
900 ACE

ПОКАЗАНА МОДЕЛЬ
EXPEDITION LE
900 ACE TURBO

// ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ

- Доступны два двигателя Rotax®: 900 ACE Turbo, 900 ACE
- Доступны варианты гусениц: 20 дюймов или 24 дюйма
- Багажник Multi-LinQ шириной 20 дюймов с грузоподъемностью 125 фунтов / 56,7 кг
- Передняя подвеска RAS™ X для кроссовера с шириной колеи лыж 39 дюймов
- Вращающаяся задняя подвеска SC™ – 5U с блокирующим механизмом (инструменты не требуются)
- Воздушный радиатор с вентилятором
- Подножки для глубокого снега с большими проемами
- Съемное сиденье пассажира с ручьями с обогревом
- Высокая спинка сиденья пассажира
- Сцепка
- Высокоемкостная аккумуляторная батарея
- Приводной шкив pDrive™
- Легко переключаемая коробка передач (H-L-N) с электромеханическим реверсом
- Ультравысокое ветровое стекло с боковыми дефлекторами
- Вращающиеся зеркала
- Лыжи Pilot 7.4
- Силовая розетка смотрового прибора водителя с обогревом
- Нижняя стропа на руль

ДВИГАТЕЛЬ ROTAX

Особенности двигателя

	900 ACE TURBO	900 ACE
Особенности двигателя	Жидкостного охлаждения, четырехтактный D.O.H.C., с сухим картером, с турбонадувом	Жидкостного охлаждения, четырехтактный D.O.H.C., с сухим картером
Мощность, л.с.*	130	95
Количество цилиндров – рабочий объем	3 899 см ³	3 899 см ³
Диаметр цилиндра – ход (мм)	73 x 69,7	73 x 69,7
Подача топлива	Электронный впрыск	Электронный впрыск
Тип топлива – октановое число	Неэтилированный бензин – 95	Неэтилированный бензин – 95
Емкость топливного бака (л/галлон США)	42 / 11,1	42 / 11,1
Емкость масляного бака (л/квартал)	3,3 / 3,5	3,3 / 3,5

ТРАНСМИССИЯ

	900 ACE TURBO	900 ACE
Ведущий шкив	pDrive™	pDrive™
Ведомый шкив	QRS Vent	QRS
Шаг колеса приводного вала (мм/дюйм)	73 / 2,86	73 / 2,86

СУХОЙ ВЕС

	900 ACE TURBO	900 ACE
Сухой вес с гусеницей 20 дюймов (кг)	303,5	291,7
Сухой вес с гусеницей 24 дюйма (кг)	313	301,2

РАЗМЕРЫ

Общая длина снегохода (мм/дюйм)	3256 / 128,2
Общая ширина снегохода (мм/дюйм)	1200 - 1240 / 47,7 - 48,8
Общая высота снегохода (мм/дюйм)	1513 / 59,6
Ширина колеи лыж (мм/дюйм)	1000 / 39 (регулируемая)
Доступные гусеницы (длина x ширина x высота грунтозащелки)	Silent Cobra WT: 154 x 20 x 1,5 Silent Cobra SWT: 154 x 24 x 1,5 (доп. оборудование)

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	RAS™ X
Передний амортизатор	KYB 36
Ход передней подвески (мм/дюйм)	220 / 8,7
Задняя подвеска	SC™-5U
Центральный амортизатор	KYB 36
Задний амортизатор	KYB 36
Ход задней подвески (мм/дюйм)	239 / 9,4

COLOR

Черный	
Catalyst Grey (серый)	

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Платформа	REV® Gen4
Фары	Галогеновые
Лыжи	Pilot™ 7.4
Сиденье	Широкое, 2-местное
Руль	Стандартный руль с J-образными крючками/рукояткой
Высота проставки руля (мм/дюйм)	145 / 5,7
Стартер	Электрический
Реверс	Электромеханический
Воздушный радиатор	Вентилятор
Тормозная система	Brembo
Ручьяки и рычаг акселератора с обогревом	Стандарт (водитель и пассажир)
Тип панели приборов	Цифровой дисплей 4,5 дюйма
Ветровое стекло	Ультравысокое с зеркалами
Конек (дюйм) – карбидная вставка (дюйм)	Квадратного сечения (3/8) / 4
Бамперы (перед./зад.)	Усиленный/сцепка