

# EXPEDITION® XTREME™

Высокопроизводительный,  
мощный снегоход-кроссовер,  
способный преодолевать  
любые сложные трассы



ПОКАЗАНА МОДЕЛЬ  
EXPEDITION XTREME 900 ACE  
TURBO R

## // ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ

- Доступны два двигателя Rotax®: 850 E-TEC® и 900 ACE Turbo R
- Задний амортизатор KYB Pro 36
- Передние амортизаторы KYB 36 Plus
- Цифровой дисплей 4,5 дюйма
- Передняя подвеска RAS™ X для кроссовера с шириной колеи лыж 39 дюймов
- Вращающаяся задняя подвеска SC™ - 5U с блокирующим механизмом (инструменты не требуются)
- Багажник Multi-LinQ шириной 20 дюймов с грузоподъемностью 125 фунтов / 56,7 кг
- Воздушный радиатор с вентилятором
- Подножки для глубокого снега с большими проемами
- Приводной шкив pDrive™ с возможностью быстрой регулировки
- Нижняя стропа на руль
- Гибкие защиты для рук
- Электрический запуск
- Лыжи Pilot™ DS 3
- Регулируемая ширина колеи лыж

### ДВИГАТЕЛЬ ROTAX

Особенности двигателя	850 E-TEC	900 ACE TURBO R
	Жидкостного охлаждения, двухтактный, eRAVE™	Жидкостного охлаждения, четырехтактный D.O.H.C., сухой картер, с турбонаддувом, интеркулером
Мощность, л.с.*	165	180
Количество цилиндров – рабочий объем	2 – 849 см <sup>3</sup>	3 – 899 см <sup>3</sup>
Диаметр цилиндра – ход (мм)	82 x 80,4	73 x 69,7
Подача топлива	Непосредственный впрыск E-TEC® с дополнительным предварительным впрыском	Электронный впрыск
Тип топлива – октановое число	Неэтилированный бензин – 95	Неэтилированный бензин – 95
Емкость топливного бака (л/галлон США)	42 / 11,1	42 / 11,1
Емкость масляного бака (л/кварта)	3,4 / 3,6	3,3 / 3,5

### ТРАНСМИССИЯ

Ведущий шкив	pDrive™ с возможностью быстрой регулировки QRS Vent Plus	pDrive™
Ведомый шкив		QRS Vent
Шаг колеса приводного вала (мм/дюйм)		73 / 2,86

### СУХОЙ ВЕС

Сухой вес (кг)	269	280,8
----------------	-----	-------

### РАЗМЕРЫ

Общая длина снегохода (мм/дюйм)	3293 / 129,6
Общая ширина снегохода (мм/дюйм)	1140 - 1180 / 44,9 - 46,5
Общая высота снегохода (мм/дюйм)	1280 / 50,4
Ширина колеи лыж (мм/дюйм)	1000 / 39 (регулируемая)
Доступные гусеницы (длина x ширина x высота грунтозащеп)	Cobra WT: 154 x 20 x 1,8

### ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ

Flare Yellow (желтый)

### ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	RAS™ X
Передний амортизатор	KYB 36 Plus
Ход передней подвески (мм/дюйм)	220 / 8,7
Задняя подвеска	SC™-5U
Центральный амортизатор	KYB 36 Plus
Задний амортизатор	KYB Pro 36
Ход задней подвески (мм/дюйм)	239 / 9,4

### ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Платформа	REV® Gen4
Фары	Галогеновые
Лыжи	Pilot™ DS 3
Сиденье	Широкое, одноместное WideTrack
Руль	Стандартный руль с J-образными крючками/рукояткой/гибкими защитами для рук
Высота проставки руля (мм/дюйм)	145 / 5,7
Стартер	Электрический
Реверс	RER™ (850 E-TEC) Электромеханический (Turbo R)
Воздушный радиатор	Вентилятор
Тормозная система	Vrembo
Рукоятки и рычаг акселератора с обогревом	Стандарт
Тип панели приборов	Цифровой дисплей 4,5 дюйма
Ветровое стекло	Низкое
Конек (дюйм) – карбидная вставка (дюйм)	Квадратного сечения (3/8) / 4
Бамперы (перед./зад.)	Усиленный/стандарт