

SKANDIC® LE

Идеальный снегоход для езды на бездорожье



ПОКАЗАНА МОДЕЛЬ
TUNDRA LE
600 EFI

// ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ

- Двигатель Rotax® 900 ACE™
- Задний амортизатор KYB 36
- Багажник Multi-LinQ с грузопместимостью 125 фунтов / 56,7 кг
- Цифровой дисплей 4,5 дюйма
- Телескопическая передняя подвеска LTS
- Вращающаяся задняя подвеска SC™ – 5U с блокирующим механизмом (инструменты не требуются)
- Съемное сиденье пассажира с ручьятками
- Ультравысокое ветровое стекло с боковыми дефлекторами
- Сцепка с усиленным задним бампером
- Воздушный радиатор с вентилятором
- Стандартный электрический запуск
- Подножки для глубокого снега с большими проемами
- Легко переключаемая коробка передач (H-L-N) с электро-механическим реверсом
- Вращающиеся зеркала
- Приводной шкив pDrive™
- Нижняя стропа на руль
- Лыжи Pilot 7.4
- Доступные размеры гусеницы: 20 дюймов или 24 дюйма

ДВИГАТЕЛЬ ROTAX

	900 ACE
Особенности двигателя	Жидкостного охлаждения, четырехтактный D.O.H.C., с сухим картером
Мощность, л.с.*	95
Количество цилиндров — рабочий объем	3 899 см³
Диаметр цилиндра – ход (мм)	73 x 69,7
Подача топлива	Электронный впрыск
Тип топлива — октановое число	Неэтилированный бензин — 95
Емкость топливного бака (л/галлон США)	42 / 11,1
Емкость масляного бака (л/кварта)	3,3 / 3,5

ТРАНСМИССИЯ

Ведущий шкив	pDrive™
Ведомый шкив	QRS
Шаг колеса приводного вала (мм/дюйм)	73 / 2,86

СУХОЙ ВЕС

Сухой вес с гусеницей 20 дюймов (кг)	292,6
Сухой вес с гусеницей 24 дюйма (кг)	302,1

РАЗМЕРЫ

Общая длина снегохода (мм/дюйм)	3222 / 126,9
Общая ширина снегохода (мм/дюйм)	1089 / 42,8
Общая высота снегохода (мм/дюйм)	1513 / 59,6
Ширина колеи лыж (мм/дюйм)	889 / 35
Доступные гусеницы (длина x ширина x высота грунтозацепа)	Silent Cobra WT: 154 x 20 x 1,5 Silent Cobra SWT: 154 x 24 x 1,5

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	LTS
Передний амортизатор	Motion Control
Ход передней подвески (мм/дюйм)	150 / 5,9
Задняя подвеска	SC™-5U
Центральный амортизатор	Motion Control
Задний амортизатор	KYB 36
Ход задней подвески (мм/дюйм)	239 / 9,4

ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ

Черный	
--------	--

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Платформа	REV® Gen4
Фары	Галогеновые
Лыжи	Pilot™ 7.4
Сиденье	Широкое, 2-местное WideTrack
Руль	Стандартный руль с J-образными крючками/рукояткой
Высота проставки руля (мм/дюйм)	145 / 5,7
Стартер	Электрический
Реверс	Электромеханический
Воздушный радиатор	Вентилятор
Тормозная система	Brembo
Рукоятки и рычаг акселератора с обогревом	Стандарт (только для водителя)
Тип панели приборов	Цифровой дисплей 4,5 дюйма
Ветровое стекло	Ультравысокое с зеркалами
Конек (дюйм) — карбидная вставка (дюйм)	Квадратного сечения (3/8) / 4
Бамперы (перед./зад.)	Усиленный/сцепка